

**Produktkategorie:**

36

**Art.-Nr.:**

GT-HB0003-30

## High Bay/Hallentiefstrahler 30 Watt

### Robuster LED-Strahler, herkömmlichen Hallenstrahlern nachempfunden.

- Für Fertigungs-, Fabrik-, Sporthallen und Gebäude mit hoher Deckenhöhe.
- Der Abstrahlwinkel entspricht dem der Meisten herkömmlichen Hallenstrahler, die Ausleuchtung bei einem Austausch wird kaum verändert.
- Direkter Ersatz für die 400 Watt HQL, ca. 10 mal längere Lebensdauer.
- Sofort volle Lichtstärke.
- Mit IP 65 auch für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet.
- Bis zu 66 % Stromkosten sparen

Die energiesparende, wartungsfreie und langlebige Alternative zu Metalldampf- oder Quecksilberdampflampen. Stoß- und Vibrationsunempfindlich. RoHS-konform - frei von Quecksilber und Blei. Kein Flackern, kein Stroboskop-Effekt. Die LED als auch die Elektronik sind durch Silikondichtungen vor Wasser und Staub geschützt. Eine Abdeckscheibe als zusätzlicher Spritz- und Staubschutz ist optional erhältlich.

## Produktdetails

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 30            |
| LED - Leistung in Watt                     | 30            |
| Systemleistung in Watt                     | 33            |
| Lumen pro Watt                             | 100           |
| Volt                                       | 85-265        |
| Abmessungen in mm                          | 486 x 420     |
| Anzahl der LEDs                            | 1             |
| LED Typ                                    | COB           |
| Ø Lebensdauer in Std                       | 50000         |
| Lichtfarbe                                 | Kaltweiß      |
| Material                                   | Aluminium     |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)       | -45° bis +75° |
| Abstrahlwinkel (in Grad)                   | 50            |
| Farbwiedergabe (Zahl)                      | Ra > 80       |
| Garantie in Monaten                        | 36            |
| Zertifikate                                | RoHS, CE      |
| Gewicht                                    | ca. 5 kg      |
| Ersatz für HQL in Watt                     | 80            |
| Lumen Flux (in Lumen)                      | 3000          |
| Farbtemperatur in Kelvin                   | 6000-7000 K   |
| LED Hersteller                             | Cree          |
| Schutzart                                  | IP65          |