



Produktkategorie: 37  
 Art.-Nr.: GT-HB0004-50

## High Bay/Hallenbreitstrahler - 50 Watt

**Robuster LED-Strahler, herkömmlichen Hallenstrahlern nachempfunden.**

**Durch den flachen Schirm breit strahlend.**

- Für Fertigungs-, Fabrik-, Sporthallen und Gebäude mit hoher Deckenhöhe.
- Direkter Ersatz für die 400 Watt HQL, ca. 10 mal längere Lebensdauer.
- Sofort volle Lichtstärke.
- Mit IP 65 auch für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet.
- Bis zu 66 % Stromkosten sparen.

Die energiesparende, wartungsfreie und langlebige Alternative zu Metaldampf- oder Quecksilberdampf lampen. Stoß- und Vibrationsunempfindlich. RoHS-konform - frei von Quecksilber und Blei. Kein Flackern, kein Stroboskop-Effekt. Die LED als auch die Elektronik sind durch Silikonichtungen vor Wasser und Staub geschützt. Eine Abdeckscheibe als zusätzlicher Spritz- und Staubschutz ist optional erhältlich.

### Produktdetails

Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt	50
LED - Leistung in Watt	50
Systemleistung in Watt	52
Lumen pro Watt	100
Volt	85 - 265 V / 50-60 Hz
Abmessungen in mm	386 x 500
Anzahl der LEDs	1
LED Typ	COB
Ø Lebensdauer in Std	50000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Material	Aluminium
Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)	-45° bis +75°
Abstrahlwinkel (in Grad)	120
Farbwiedergabe (Zahl)	Ra > 80
Garantie in Monaten	36
Zertifikate	RoHs, CE
Gewicht	ca. 5 kg
Lumen Flux (in Lumen)	5000
Farbtemperatur in Kelvin	6000-7000 K
LED Hersteller	Cree
Schutzart	IP65

Lichtpunkthöhe in Metern	3	4	5	6	7
Lux (mittig gemessen)	176	99	78	54	58
Durchmesser beleuchtete Fläche in Meter	10,4	13,9	17,4	20,8	45