



Straßenlampe 30 Watt, modular

Modulare Straßenlampe neuester Generation. Sehr klares, weisses Licht, sehr naturgetreue Farbwiedergabe.

Die energiesparende, wartungsfreie und langlebige Alternative zu HQL oder NAV-Lampen.

- Wesentlich bessere Farbwiedergabe
- bis zu 70 % Stromkosten sparen
- ca. 10 mal längere Lebensdauer
- Sofort volle Lichtstärke
- Stoß- und Vibrationsunempfindlich
- RoHS-konform - frei von Quecksilber und Blei

Alle Modelle der modularen ST-Serie sind ausschließlich mit hochwertigen CREE LEDs sowie Meanwell Treibern ausgerüstet.

Lieferzeit Luftfracht ca. 4 Wochen. Seefracht: ca. 8 - 12 Wochen (Seetransport Mindestbestellung 30 Stück; Preis je ST minus 20.00 €).

Produktdetails

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 40 | | | | |
| Lumen pro Watt | 110 | | | | |
| Volt | 110 - 277 V /50-60Hz | | | | |
| Abmessungen in mm | 478 x 320 x 94 | | | | |
| Anzahl der LEDs | 24 | | | | |
| LED Typ | Cree XB-D 2525 | | | | |
| Ø Lebensdauer in Std | 50000 | | | | |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß | | | | |
| Lichtstrom in Lumen | 3000 | | | | |
| Material | Aluminium | | | | |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C) | -40° bis +65° | | | | |
| Abstrahlwinkel (in Grad) | 60° x 120° | | | | |
| Farbwiedergabe (Zahl) | Ra > 80 | | | | |
| Garantie in Monaten | 36 | | | | |
| Zertifikate | RoHS, CE | | | | |
| Farbtemperatur in Kelvin | 5500K | | | | |
| Schutzart | IP66 | | | | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---|
| Lichtpunkthöhe in Metern | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Lux (mittig gemessen) | 96 | 54 | 34 | 24 | 0 |
| Durchmesser beleuchtete Fläche in Meter | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | |