



## LED Linienleuchte geriffelt

### Komplette LED-Leuchte für Büros, Lagerhallen, Supermärkte, Tiefgaragen, Werkstätten, uvm.

- Einfachste Montage, als LED-Linie montierbar.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- ca. 8-mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren.
- Keine UV- und Infrarotstrahlen.
- Kein flackern, kein Stroboskop-Effekt.
- RoHS-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

<b>Produktkategorie:</b>	21
<b>Art.-Nr.:</b>	SWL151W25/D25/C25

LED- Kompaktleuchte, kein Lampengehäuse nötig. Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung (ideal für Regalsysteme), Aufhänge-Systeme oder Deckenmontage.

In vielen verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich. Sehr leichte Konstruktion, belastet nicht die Decke. Ein idealer Ersatz für Leuchtstoffröhren.

## Produktdetails

<b>Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt</b>	25
<b>Lumen pro Watt</b>	112
<b>Volt</b>	230
<b>Powerfaktor</b>	>0,9
<b>Abmessungen in mm</b>	11545 x 33 x 36
<b>Anzahl der LEDs</b>	300
<b>LED Typ</b>	SMD 3014
<b>mA / LED</b>	25
<b>Ø Lebensdauer in Std</b>	50.000
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß
<b>Lichtstrom in Lumen</b>	2380
<b>Material</b>	Aluminium Körper, Polycarbonatabdeckung
<b>Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %</b>	90
<b>Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)</b>	-20° bis +45°
<b>Abstrahlwinkel (in Grad)</b>	120
<b>Farbwiedergabe (Zahl)</b>	Ra > 90
<b>Garantie in Monaten</b>	36
<b>Zertifikate</b>	RoHs, CE
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K
<b>LED Hersteller</b>	Cree
<b>IP</b>	54