



## LED Linienleuchte geriffelt

### Komplette LED-Leuchte für Büros, Lagerhallen, Supermärkte, Tiefgaragen, Werkstätten, uvm.

- Einfachste Montage, als LED-Linie montierbar.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- ca. 8-mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren.
- Keine UV- und Infrarotstrahlen.
- Kein flackern, kein Stroboskop-Effekt.
- RoHS-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

LED- Kompaktleuchte, kein Lampengehäuse nötig. Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung (ideal für Regalsysteme), Aufhänge-Systeme oder Deckenmontage.

In vielen verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich. Sehr leichte Konstruktion, belastet nicht die Decke. Ein idealer Ersatz für Leuchtstoffröhren.

## Produktdetails

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 25                                      |
| Lumen pro Watt                             | 112                                     |
| Volt                                       | 230                                     |
| Powerfaktor                                | >0,9                                    |
| Abmessungen in mm                          | 11545 x 33 x 36                         |
| Anzahl der LEDs                            | 300                                     |
| LED Typ                                    | SMD 3014                                |
| mA / LED                                   | 25                                      |
| Ø Lebensdauer in Std                       | 50.000                                  |
| Lichtfarbe                                 | Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß    |
| Lichtstrom in Lumen                        | 2380                                    |
| Material                                   | Aluminium Körper, Polycarbonatabdeckung |
| Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %      | 90                                      |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)       | -20° bis +45°                           |
| Abstrahlwinkel (in Grad)                   | 120                                     |
| Farbwiedergabe (Zahl)                      | Ra > 90                                 |
| Garantie in Monaten                        | 36                                      |
| Zertifikate                                | RoHS, CE                                |
| Farbtemperatur in Kelvin                   | 2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K    |
| LED Hersteller                             | Cree                                    |
| IP                                         | 54                                      |