



LED Linienleuchte opal-matt

Komplette LED-Leuchte für Büros, Lagerhallen, Supermärkte, Tiefgaragen, Werkstätten, uvm.

- Einfachste Montage, als LED-Linie montierbar.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- ca. 8-mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren.
- Keine UV- und Infrarotstrahlen.
- Kein flackern, kein Stroboskop-Effekt.
- RoHS-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Produktkategorie: | 21 |
| Art.-Nr.: | SWL152W50/D50/C50 |

LED- Kompaktleuchte, kein Lampengehäuse nötig. Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung (ideal für Regalsysteme), Aufhänge-Systeme oder Deckenmontage.

In vielen verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich. Sehr leichte Konstruktion, belastet nicht die Decke. Ein idealer Ersatz für Leuchtstoffröhren.

Produktdetails

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 50 |
| Lumen pro Watt | 112 |
| Volt | 230 |
| Powerfaktor | >0,9 |
| Abmessungen in mm | 1545 x 33 x 36 |
| Anzahl der LEDs | 300 |
| LED Typ | SMD 3014 |
| mA / LED | 50 |
| Ø Lebensdauer in Std | 50.000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß |
| Lichtstrom in Lumen | 4750 |
| Material | Aluminium Körper, Polycarbonatabdeckung |
| Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis % | 90 |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C) | -20° bis +45° |
| Abstrahlwinkel (in Grad) | 120 |
| Farbwiedergabe (Zahl) | Ra > 90 |
| Garantie in Monaten | 36 |
| Zertifikate | RoHS, CE |
| Farbtemperatur in Kelvin | 2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K |
| LED Hersteller | Cree |
| Schutzart | II |
| IP | 65 |