



Produktkategorie: 30
Art.-Nr.: SWD151D100

Doppel - Linienleuchte 1500 mm

Für Lagerhallen, hohe Gänge, Tiefgaragen, Werkstätten, Supermärkte uvm.

- Komplette LED-Leuchte mit 120° Grad Abstrahlwinkel.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- Aufhänge- System- oder Deckenmontage.
- ca. 8 mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren
- Sofort volle Lichtleistung, Kein Flackern.
- Möglichkeit einer 3-Phasen Stromversorgung

Integrierte LED- Kompaktleuchte mit Aluschirm, kein Lampengehäuse nötig.

Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung, ideal auch für die Gänge bei hohen Regalsystemen.

Einfache Montage. Abstrahlwinkel 120° Grad. In verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich, deutlich heller als Leuchtstoffröhren. Durch außenliegenden Trafo hervorragendes Wärmemanagement.

Sehr leichte Konstruktion, keine Deckenbelastung.

Keine UV- und Infrarotstrahlen, RoHs-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

Produktdetails

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 100 |
| Lumen pro Watt | 112 |
| Volt | 230 |
| Powerfaktor | >0,9 |
| Abmessungen in mm | Länge 1500 mm |
| Anzahl der LEDs | 296 |
| LED Typ | SMD3014/SMD5730 |
| mA / LED | 30 |
| Ø Lebensdauer in Std | 50.000 |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Lichtstrom in Lumen | 10500 |
| Material | Aluminiumgehäuse, Polycarbonatabdeckung |
| Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis % | 90 |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C) | -20° bis +75° |
| Abstrahlwinkel (in Grad) | 120 |
| Farbwiedergabe (Zahl) | Ra > 90 |
| Garantie in Monaten | 36 |
| Zertifikate | RoHs, CE |
| Farbtemperatur in Kelvin | 2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K |
| LED Hersteller | Cree |
| Gehäusefarbe | Aluminium oder Weiß |