



**Produktkategorie:** 30  
**Art.-Nr.:** SWD151D120

## Doppel - Linienleuchte 1500 mm

**Für Lagerhallen, hohe Gänge, Tiefgaragen, Werkstätten, Supermärkte uvm.**

- Komplette LED-Leuchte mit 120° Grad Abstrahlwinkel.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- Aufhänge- System- oder Deckenmontage.
- ca. 8 mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren
- Sofort volle Lichtleistung, Kein Flackern.
- Möglichkeit einer 3-Phasen Stromversorgung

Integrierte LED- Kompaktleuchte mit Aluschirm, kein Lampengehäuse nötig.

Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung, ideal auch für die Gänge bei hohen Regalsystemen.

Einfache Montage. Abstrahlwinkel 120° Grad. In verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich, deutlich heller als Leuchtstoffröhren. Durch außenliegenden Trafo hervorragendes Wärmemanagement.

Sehr leichte Konstruktion, keine Deckenbelastung.

Keine UV- und Infrarotstrahlen, RoHs-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

### Produktdetails

<b>Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt</b>	120
<b>Lumen pro Watt</b>	112
<b>Volt</b>	230
<b>Powerfaktor</b>	>0,9
<b>Abmessungen in mm</b>	Länge 1500 mm
<b>Anzahl der LEDs</b>	296
<b>LED Typ</b>	SMD3014/SMD5730
<b>mA / LED</b>	40
<b>Ø Lebensdauer in Std</b>	50.000
<b>Lichtfarbe</b>	Tageslichtweiß
<b>Lichtstrom in Lumen</b>	12600
<b>Material</b>	Aluminiumgehäuse, Polycarbonatabdeckung
<b>Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %</b>	90
<b>Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)</b>	-20° bis +75°
<b>Abstrahlwinkel (in Grad)</b>	120
<b>Farbwiedergabe (Zahl)</b>	Ra > 90
<b>Garantie in Monaten</b>	36
<b>Zertifikate</b>	RoHs, CE
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K
<b>LED Hersteller</b>	Cree
<b>Gehäusefarbe</b>	Aluminium oder Weiß